



Descripción:

MOLDURETEX "E" es un desmoldante líquido base agua, formulado con aceites minerales, libre de solventes, que se recomienda aplicar en cimbras de aluminio, metal, plástico, madera tratada de baja absorción y otras; evitando así la adherencia total de la mezcla a los moldes. **MOLDURETEX "E"** es un producto utilizado sobre todo tipo de moldes y cimbras para evitar la adherencia del concreto, mortero ó cemento a los mismos, otorgando una enorme ventaja al no originar la oxidación de los moldes mediante su uso periódico. Además, ofrece al constructor mayor rendimiento y mejores acabados de las mezclas dejando superficies tersas, limpias, y más homogéneas gracias a la excelente conservación de la cimbra.

Usos:

Se recomienda para aplicarse especialmente sobre cimbra de aluminio, metálica y plástica, evitando la adherencia del concreto y mortero a la misma, y obteniendo acabados uniformes, lisos y tersos. Se presenta en consistencia líquida color blanco para facilitar y agilizar su aplicación y mejorar su rendimiento, además de no manchar los acabados.

Ventajas:

- a) Fórmula lista para utilizarse. Fácil de aplicar por su presentación líquida
- b) No contiene solventes, ideal para moldes reutilizables de aluminio y metálicos
- c) Evita la adherencia permanente de colados a la cimbra ó molde
- d) Ayuda a obtener mejores acabados en colados de concreto, mortero y cemento
- e) Aumenta la vida de la cimbra al poder ser utilizada nuevamente sin originar oxidación

Presentaciones:

Tambor con 200 lts de desmoldante líquido
Cubeta con 19 lts de desmoldante líquido

Colores:

Blanco Cremoso

Referencias Técnicas: (Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Agente Desmoldante	Aceites Minerales
Contenido de Solventes	Nulo
Densidad Aparente	0.94-0.97 kg/dm ³
% Sólidos en Peso	27-30%
Viscosidad	600-900 cps
Cubrimiento Recomendado	6-9 m ² / lt
Valor pH	8-9
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Irritabilidad	Negativo
	Aplicación Manual/Aspersión
	Potenciómetro

MOLDURETEX “E”

Desmoldante Líquido Base Agua
para Todo Tipo de Cimbra

Ficha Técnica

ADITIVOS Y PRODUCTOS
PARA CONCRETO



Preparación del Material:

MOLDURETEX “E” se deberá agitar antes de aplicarse hasta obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros componentes.

Rendimiento Aproximado:

6 a 9 m² por litro dependiendo de las irregularidades de la cimbra ó molde.

Aplicación:

a) Para aplicar el **MOLDURETEX “E”** la superficie de la cimbra ó molde deberá estar limpia, libre de suciedad ó contaminación como polvo, grasa, aceite, partículas sueltas, etc.

b) Recomendamos agitar el **MOLDURETEX “E”** antes de aplicarse para obtener una solución homogénea. No diluir ó mezclar con otros productos.

c) **MOLDURETEX “E”** se aplica sobre la superficie de la cimbra, mediante brocha, rodillo ó aspersor, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde ó cimbra. El rendimiento aproximado de **MOLDURETEX “E”** es de 6 a 9 m² /lt dependiendo de las irregularidades de la cimbra.

d) Una vez aplicado el **MOLDURETEX “E”** deja una capa color blanco sobre la superficie la cual perderá blancura al evaporar agua, dejando una película resbalosa sobre la superficie gracias a su alto contenido de aceites en la emulsión.

e) **El MOLDURETEX “E”** es un producto base agua, no inflamable, no irritable, y no tóxico, por lo que no ofrecerá riesgos mayores para los que utilicen ó apliquen el desmoldante.

Almacenamiento: 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **MOLDURETEX “E”** es un agente desmoldante emulsionado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque sin riesgos de flamabilidad, reactividad, ó contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México
Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx